



## แบบฝึก ปืนกล 30 มม. MK.44(ชุด ร.ล.ลาดหญ้า)

ปืนกล ๓๐ มม.มาร์ค ๔๔ ใช้พลประจำปืน ๒ นาย โดยเป็นนายปืน และอีก ๑ นายเป็นพลบรรจุ  
หน้าที่ประจำตัว

หมายเลข ๑ เป็นนายปืนและพลเลี้ยงยิง มีหน้าที่ หันปืน กระจกปืน และเลี้ยงยิง

หมายเลข ๒ เป็นพลบรรจุ มีหน้าที่บรรจุลูกปืน เตรียมลูกปืนสำหรับบรรจุ

### ประจำที่

หมายเลข ๑ นั่งทางขวาปืนตรง LCU หันหน้าไปตามปืน

หมายเลข ๒ ยืนทางซ้ายปืน หันหน้าไปตามปืน (บริเวณ Emergency Stop)

### เตรียมเรือเข้ารับ

หมายเลข ๑

- อำนวยการรื้อสิ่งกีดขวางทางปืน ทดลองการติดต่อ
- ทำการ ON ไฟ 380 V. Ac และไฟ 115 V. Ac. จากระบบไฟของเรือ (ปกติไฟ 115 V. Ac.จะต้องON ไว้ตลอดเพื่อเลี้ยงไฟแบตเตอรี่ที่ปืน)

หมายเลข ๒

- รื้อสิ่งกีดขวางทางปืน ตรวจสอบความเรียบร้อย ตัวปืนอยู่ที่ตำแหน่ง SAFE กระจกปืนอยู่ที่ตำแหน่ง Lock เปิดฝาครอบช่องลงออก ตรวจสอบลำกล้อง
- ปลดห้ามหัน – ห้ามกระจก
- รายงาน “ลำกล้องเกลี้ยง”

หมายเลข ๑

- ตั้งสวิสซ์ ON/OFF/Emergency ไปที่ตำแหน่ง ON (ไฟ Mount On และ ไฟ Mount Ready จะติด)
- ทดลองหันและกระจกปืน รายงาน “เครื่องหันเครื่องกระจกเรียบร้อย”

ทดลองเครื่องยิง

หมายเลข ๑

- ตั้งสวิสซ์ ARM ไว้ที่ ON ตรวจสอบไฟ Ready to Fire ติด

หมายเลข ๒

- ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ Fire รายงาน “เปิดห้ามไก”

หมายเลข ๑

- ตั้งสวิสซ์ Fire mode ไว้ที่ Single รายงาน “ยิง” พร้อมกับบีบไกยิง รายงานยิง Single เรียบร้อย
- ตั้งสวิสซ์ Fire mode ไว้ที่ Burst รายงาน “ยิง”พร้อมกับบีบไกยิง รายงานยิงBurst เรียบร้อย
- ตั้งสวิสซ์ Fire mode ไว้ที่ Rapid รายงาน “ยิง”พร้อมกับบีบไกยิง รายงานยิง Rapid เรียบร้อย
- ตั้งสวิสซ์ ARM ไว้ที่ตำแหน่ง OFF ตั้งสวิสซ์ ON/OFF/Emergency ไว้ที่ตำแหน่ง OFF

หมายเลข ๒

- ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ Safe “รายงาน ห้ามไก”

หมายเลข ๑

- รายงาน “เครื่องยิงเรียบร้อย” ติดต่อศูนย์ยุทธการ รายงาน “ปืนกล ๓๐.....เรียบร้อย”

### ประจำสถานีรบ

#### เตรียมบรรจุ

หมายเลข ๒

- ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ Safe และบรรจุลูกปืน

หมายเลข ๑

- ช่วยหมายเลข ๒ บรรจุลูกปืนจากถังพักลูกปืนขึ้นเครื่องป้อนลูกปืน ถึงตำแหน่ง “สุดท้ายบนพู่ป้อน” (ถึงปุ่มกั้นลูกปืน)

**ศูนย์ยุทธการสั่ง** “ปืนกล ๓๐....เตรียมรบกราบ.....”

หมายเลข ๑

- ทวนคำสั่ง “ปืนกล ๓๐ เตรียมรบ กราบ.....”
- ตั้งสวิสช์ ON/OFF/Emergency ไปที่ตำแหน่ง ON (ไฟ Mount On และ ไฟ Mount Ready จะติด)
- หันและกระดกปืนตามคำสั่ง

**ศูนย์ยุทธการสั่ง** “ลูกปืน.....นัด.....บรรจุ”

หมายเลข ๑

- ทวนคำสั่ง “ลูกปืน.....นัด.....บรรจุ”

หมายเลข ๒

- หมุน Handcrank จนเข็มแสดงตำแหน่งลูกเลื่อนจากตำแหน่ง Sear ถึง Sear (หนึ่งรอบลูกปืนอยู่ข้าง Rotor)
- รายงาน “บรรจุพร้อม”

หมายเลข ๑

- รายงานศูนย์ยุทธการ “ ปืนกล ๓๐ บรรจุพร้อม”

**ศูนย์ยุทธการสั่ง** “ปืนกล ๓๐.....ที่หมาย....มุมหัน...”

หมายเลข ๑

- ทวนคำสั่ง “ปืนกล ๓๐.....ที่หมาย....มุมหัน...”
- ตั้งสวิสช์ ARM ไว้ที่ ON ตรวจสอบไฟ Ready to Fire ติด
- ตั้งสวิสช์ Fire mode ไว้ที่ Rapid
- เล็งตรงที่หมาย รายงานศูนย์ยุทธการ “ปืนกล ๓๐....เห็นที่หมายแล้ว”

หมายเลข ๒

- ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ Fire รายงาน “เปิดห้ามไก”

**ศูนย์ยุทธการสั่ง** “เริ่มยิง”

หมายเลข ๑

- รายงาน ยิงพร้อมกับบีบไกยิง

**เมื่อยิงลูกปืนหมด**

หมายเลข ๑

- รายงาน ปืนกล ๓๐ ยิงลูกปืนหมด

**ศูนย์ยุทธการสั่ง** “หยุด หยุด หยุด”

หมายเลข ๑

- ทวนคำสั่ง “หยุด หยุด หยุด”
- ปล่อยมือจากไกยิง เล็งติดตามเป้าหมาย

**ศูนย์ยุทธการสั่ง** “หยุดยิง”

หมายเลข ๑

- ทวนคำสั่ง “หยุดยิง” หันปืนอยู่ในเขตที่ปลอดภัย

หมายเลข ๒

- ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ Safe รายงาน “ห้ามไก”

### ศูนย์ยุทธการสั่ง “พักยิง”

หมายเลข ๑

- ทวนคำสั่ง “พักยิง”
- ตั้งสวิสช์ ON/OFF/Emergency ไปที่ตำแหน่ง OFF
- ตั้งสวิสช์ ARM ไว้ที่ OFF

หมายเลข ๒

- ถอนลูกปืน (ในกรณียิงลูกปืนไม่หมด)

หมายเลข ๑

- หันปืนกลับเข้าที่เดิมกระดกปืนไว้ในระดับปกติ

### ศูนย์ยุทธการสั่ง “เลิกยิง”

หมายเลข ๑

- อำนวยการตรวจสอบสถานะของปืนหลังยิง

หมายเลข ๒

- จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย

หมายเลข ๑

- รายงานสถานะปืนต่อนายทหารควบคุมการยิง
- .....