



แบบฝึกปก. 20 มม. Rheinmetall

ข้อ 1. หน้าที่ประจำตัว

หมายเลข 1 เป็นนายปืนและพลเล็งยิง มีหน้าที่ หันปืน กระจกปืน และเล็งยิง

หมายเลข 2 เป็นพลบรรจุ มีหน้าที่บรรจุลูกปืน ติดต่อคำสั่ง เตรียมลูกปืนสำหรับบรรจุ

ข้อ 2. ประจำที่

หมายเลข 1 ยืนทางท้ายปืน หันหน้าไปตามปืน

หมายเลข 2 ยืนทางขวาปืนตรงช่องบรรจุ หันหน้าเข้าหาปืน

ข้อ 3. เตรียมยิง (เตรียมเรือเข้ารบ)

พลประจำปืน ช่วยกันจัดหรือสิ่งกีดขวางทางปืน

หมายเลข 1 สวมศูนย์กล้อง ปรับคานศูนย์ให้สูงสุด

หมายเลข 2 เปิดโครงยึดเครื่องป้อนฯ

หมายเลข 1 ตรวจสอบเครื่องลูกเลื่อนให้อยู่ที่ตำแหน่งที่ถูกต้อง (ตำแหน่ง V) ขึ้นนก

หมายเลข 2 ปิดโครงยึดเครื่องป้อนฯ

หมายเลข 1 ปรับคานศูนย์ให้พาดบ่า คาดเข็มขีดรัศมีตัว ปลดห้ามหัน ห้ามกระจก ทดลองหันและกระจกปืน หันปืนเข้าแนวลำเรือ กระจกปืนไว้ในระดับปกติ รายงาน “เครื่องหัน เครื่องกระจกเรียบร้อย”

หมายเลข 2 เปิดจุกปากกระบอก เตรียมลูกปืน เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล่ รายงาน “ลูกปืนเรียบร้อย”

ทดลองเครื่องยิง ตรวจสอบห้ามไก

หมายเลข 1 ตั้งคั่นบังคับการยิงไว้ที่ห้ามไก รายงาน “ตั้งห้ามไก” รายงานยิงพร้อมกับบีบคันยิง “ยิง” รายงาน “ห้ามไกเรียบร้อย”

หมายเลข 2 ตรวจสอบลำกล้อง (โดยใช้แสง) รายงาน “ลำกล้องเกลี้ยง”

ตั้งยิงเดี่ยว

หมายเลข 1 ตั้งคั่นบังคับการยิงไว้ที่ยิงเดี่ยว รายงาน “ตั้งยิงเดี่ยว” รายงานยิงพร้อมกับบีบคันยิง “ยิง” (ลูกเลื่อนปิด) รายงาน “ยิงเดี่ยวเรียบร้อย” ตั้งคั่นบังคับการยิงไว้ที่ ห้ามไก

ตั้งยิงกล

หมายเลข 1 ขึ้นนก ตั้งคั่นบังคับการยิงไว้ที่ยิงกล รายงาน “ตั้งยิงกล” รายงานยิงพร้อมกับบีบคันยิง “ยิง” (ลูกเลื่อนปิด) รายงาน “ยิงกลเรียบร้อย” ตั้งคั่นบังคับการยิงไว้ที่ ห้ามไก

หมายเลข 2 รายงานหอบ “ปืนกลยี่สิบ.....เรียบร้อย”

ข้อ 4. ประจำสถานีรบ

พลประจำปืนเข้าประจำที่

หมายเลข 1 สั่ง “เตรียมบรรจุ”

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง “เตรียมบรรจุ” ประกอบรางนำสายลูกปืน

หมายเลข 2 เปิดโครงยึดเครื่องป้อนฯ (ยกขึ้น 1 จังหวะ)

หมายเลข 1 ตั้งคั่นบังคับเครื่องป้อนฯ ไว้ที่ตำแหน่งบรรจุ (LADEN)

หมายเลข 2 สอดลูกปืนเข้ากับรางนำ หมุนคั่นหมุน (ตัวล่าง) ให้ลูกปืนขึ้นจนสุด และหมุนคั่นหมุน (ตัวบน) ให้ลูกปืนเข้าเครื่องป้อนฯ ตรวจสอบลูกปืนให้อยู่ในตำแหน่งช่องใต้พู่ป้อนฯ รายงานหอบ “ปืนกลยี่สิบ...พร้อม”

ข้อ 5. เตรียมรถกราบ ขว /ซ้าย/ ตรงหน้า

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "เตรียมรถ....."

หมายเลข 1 หันป็นไปทางกราบที่สั่ง ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ ห้ามโก ขึ้นนก กระจกป็นพร้อมที่จะบรรจุ

ข้อ 6. บรรจุ

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "บรรจุ"

หมายเลข 2 ปิดโครงยึดเครื่องป้อนฯ ลงมาตำแหน่ง รอบบรรจุ (ล่างสุด)

หมายเลข 2 รายงานหอรบ "ป็นกลียีสิบ.....บรรจุพร้อม"

ข้อ 7. ที่หมาย.....มุมหัน.....

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "ที่หมาย.....มุมหัน....."

หมายเลข 1 หันและกระจกป็นเล็งตรงที่หมาย ตั้งคันบังคับเครื่องป้อนฯ ให้อยู่ในตำแหน่งยิง (หัวลูกศร ลงล่าง)
ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ ยิงกล รายงาน "ตั้งยิงกล"
เมื่อเล็งจับเป้าได้แล้ว

หมายเลข 1 รายงาน "ตรง"

หมายเลข 2 รายงานหอรบ "ป็นกลียีสิบ..... เห็นที่หมายแล้ว"

ข้อ 8. เริ่มยิง

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "เริ่มยิง"

หมายเลข 1 หันและกระจกป็นเล็งตรงจุดเล็ง และยิง

ข้อ 9. หยุด - หยุด - หยุด

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "หยุด - หยุด - หยุด"

หมายเลข 1 ปลอยมือจากคันยิง หันและกระจกป็นเล็งตรงที่หมาย

ข้อ 10. หยุดยิง

หมายเลข 1 ทวนคำสั่ง "หยุดยิง"

หมายเลข 2 ปลอยมือจากคันยิง หยุดเล็ง ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ห้ามโก รายงาน "ห้ามโก" หันป็นไปอยู่ในเขต
การยิงของตน (และปลอดภัย) กระจกป็นป็นมุม 45 องศา

ข้อ 11. พักยิง

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "พักยิง"

หมายเลข 1 หันป็นออกนอกแนวลำเรือ (และปลอดภัย)

หมายเลข 2 เปิดโครงยึดเครื่องป้อนฯ (ยกขึ้น 1 จังหวะ)

หมายเลข 1 ตั้งคันบังคับเครื่องป้อนฯ ไว้ที่ตำแหน่งถอนลูกป็น (ENTLADEN)

หมายเลข 2 ถอนลูกป็นออกจากเครื่องป้อนฯ

หมายเลข 1 ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ ยิงกล ปับคันยิง (ลูกเลื่อนปิด) ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ ห้ามโก

หมายเลข 2 ปิดโครงยึดเครื่องป้อนฯ

หมายเลข 1 หันป็นเข้าที่เดิม ห้ามหัน ห้ามกระจก สั่ง "พลประจำป็นแถว" แล้วให้พักบริเวณป็น (มีผู้สวม
หูโทรศัพท์)

ข้อ 12. เลิกยิง (เป็นคำสั่งเดียวกับ เลิกประจำสถานีรบ)

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "เลิกยิง"

หมายเลข 1 อำนวยกาจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย ตรวจพลป็น ตรวจสถานะของป็น ตรวจจำนวนลูกป็น
ที่เหลือ ที่ด้าน และที่ใช้ยิงไป

หมายเลข 2 จัดเก็บลูกป็น ลงงเปลา ข้อต่อสายลูกป็น และสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย

หมายเลข 1 สิ่ง“พลประจำปืนแถว”รายงานหอรบเกี่ยวกับ พลประจำปืน สถานะปืน จำนวนลูกปืน และ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างยิง

ข้อ 13. เลิกเตรียมยิง (เป็นคำสั่งเดียวกับ เลิกเตรียมเรือเข้ารบ)

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง “เลิกเตรียมยิง” จัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อย

หมายเลข 1 ทำปืนให้อยู่ในสภาพปกติ อำนาจการจัดเก็บสิ่งกีดขวางเข้าที่เดิม

ข้อ 14. ปืนดำน

หมายเลข 1 รายงาน“นิ่ง ปืนดำน”ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ห้ามโก รายงาน “ห้ามโก”ห้ามกระดกปืนให้อยู่ในเขตที่ปลอดภัย รอเวลาใหม่ซ้ำประมาณ 10 วินาที ห้ามกระดก สิ่ง “ตรวจปืนดำน”

14.1 ถ้ามีลูกปืนอยู่ในระบบบรรจุ

หมายเลข 2 รายงานหอรบ "ปืนกลยี่สิบ.....ขัดข้องขออนุญาตแก้ไขข้อขัดข้อง"

เมื่อได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 ตรวจตำแหน่งลูกเลื่อนว่าอยู่ในลักษณะใด

ถ้าลูกเลื่อนปิด

หมายเลข 2 รายงาน "ลูกเลื่อนปิด"

หมายเลข 1 ขึ้นนก และสั่ง "ตรวจล้ากล้อ"

หมายเลข 2 ตรวจล้ากล้อ (ใช้แล้ว)

-ถ้าล้ากล้อเกลี้ยง ให้ทำการบรรจุลูกปืนพร้อมยิง รายงานหอรบ "ปืนกลยี่สิบ...พร้อม"

-ถ้ามีลูกปืน /ลองเปล่าคาอยู่ในรังเพลิง ให้ยกโครงยึดเครื่องป้อนฯ ขึ้นก่อนถอนลูกปืน /ลองเปล่า

-ทำการบรรจุลูกปืนพร้อมยิง รายงานหอรบ "ปืนกลยี่สิบ...พร้อม"

ถ้าลูกเลื่อนกลับเข้าที่ไม่สุด

หมายเลข 2 รายงาน "ลูกเลื่อนกลับเข้าที่ไม่สุด"

หมายเลข 1 ขึ้นนก และสั่ง "ตรวจล้ากล้อ"

หมายเลข 2 ตรวจล้ากล้อ (ใช้แล้ว)

ถ้าขึ้นนกไม่ได้

หมายเลข 1 หมุนคันขึ้นนกและค้างไว้

หมายเลข 2 ถอนลูกปืน, ยกโครงยึดเครื่องป้อนฯ ขึ้นบนสุด

พลประจำปืนช่วยกันแก้ไขข้อขัดข้องตามวิธีการ เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องเรียบร้อย บรรจุลูกปืนพร้อมยิง

รายงานหอรบ "ปืนกลยี่สิบ.....พร้อม"

14.2 ถ้าไม่มีลูกปืนในระบบบรรจุ

หมายเลข 2 ตรวจตำแหน่งลูกเลื่อนว่าอยู่ในลักษณะใด

ถ้าลูกเลื่อนปิด

หมายเลข 2 รายงาน "ลูกเลื่อนปิด"

หมายเลข 1 ขึ้นนก และสั่ง "ตรวจล้ากล้อ"

หมายเลข 2 ตรวจล้ากล้อ (ใช้แล้ว)

-ถ้าล้ากล้อเกลี้ยง รายงานหอรบ "ปืนกลยี่สิบ....ยิงลูกปืนหมด"

หมายเหตุ

ถ้าล้ากล้อปืนมีความร้อนสูง ต้องถอนลูกปืนออกให้ได้ภายในเวลา 1 1/2 นาที (90 วินาที) ถ้าไม่สามารถ ถอนออกได้ทัน ให้รอเวลาประมาณ 30 นาที หรือจนกว่าล้ากล้อปืนเย็นเสียก่อน